



Imprimante TP35

INFINIMENT RAPIDE

Réseau, USB, séries
Compatible multi OS

TP35

IMPRIMANTE THERMIQUE

OXHOO, concepteur de terminaux point de vente propose l'imprimante ticket TP35, le périphérique idéal pour un TPV.

D'un design contemporain, tout en courbe, elle vous assurera un confort optimal d'utilisation.

Noir ou blanc laqué, cette imprimante saura s'intégrer dans les environnements les plus modernes.

Elle est équipée de base de 3 interfaces de communication, réseau, usb et série.

L'imprimante TP35 est disponible en version murale avec son support dédié pour une utilisation verticale.

TP35



CONFIGURATIONS



TP35D BL/WL

TP35

Imprimante ticket	Thermique
Largeur d'impression	80mm ou 58mm
Fonctionnement	Chargement automatique du papier
Emulation	Epson / Star / Esc / Pos

PARAMÈTRES & PERFORMANCES

Technologies	Impression thermique
Type d'impression	Monochrome ou Bis couleur (Papier spécial)

Vitesse d'impression	180mm/s 43 lignes seconde
Nombre de points	180DPI
Rouleau de papier	80mm 79,50 ± 0,50 (L)mm x dia 83,00 mm ou 58mm 57,50 ± 0,50 (L)mm x dia 83,00mm
Largeur d'impression	72mm - 48mm/54mm
Caractères par lignes	42/21 Fonte A - 56/28 Fonte B
Police de caractères	95 Alphanumérique, 37 International, 128*11 Graphique, Korean

Police code-barres	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, CODABAR, PDF417, QR Code
Cutter	coupe partielle ou totale
Capteur	Fin de papier, Capot ouvert
Interface connecteurs	USB 2.0 type A, RS-232 type RJ45 réseau RJ45, Tiroir RJ11 24V Compatible ouverture de 2 Tiroirs
PGM et logo graphique	Oui 2Mbyte + 8Mbyte
Taille du buffer	64Kb
OS	Windows 98/ 2000/ XP/ Vista(*86)
Windows 7/ 8, 2003 Server Driver, OPOS Driver	

DIVERS

Dimensions l x L x H	144 x 195 x 137mm
Poids	3kg
Couleur	Blanc laqué ou Noir laqué
Bloc alim	100~240AC (50~60Hz) 24VDC 2,5A
Installation	Horizontal, Vertical (Option sup mural)
Câble & alimentation	Alimentation secteur, câble RS232, câble USB
Options	Support mural, Buzzer Réducteur d'impression 58mm
Certifications	CE FCC, class A, TUV/GS, CE, CB, cTUVus
Temp. de fonctionnement	5°C ~ 45°C
Temp. de stockage	-10°C ~ 50°C
Humidité	5% ~ 90% (Hors papier)
Options	Sonnerie de cuisine

MODÈLES

Coupe papier	1,500,000 Cut
Tête d'impression	150Km de papier
Nombre de lignes	70,000,000

